



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621573


认证委托人名称及地址

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Stuttgarter Straße 61/1, 73614 Schorndorf, 德国

生产者名称及地址

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Stuttgarter Straße 61/1, 73614 Schorndorf, 德国

生产企业名称及地址



产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒流模式, 安全特低电压, ta:45°C, 定温热保护: 110°C, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 非控制端口调光)

见附页; 输入: 220-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 04 月 17 日 有效期至: 2029 年 04 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621573

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	输出电 流(恒流 mA)	拨码开光选择	
				Pin1	Pin2
1.	ECXe 1050.671	输入：220-240V~，50/60Hz， 240-210mA，λ：0.86-0.98 输出：44.1W，20-42V $\overline{\text{---}}$ ， Max.60V $\overline{\text{---}}$ ，ta：45℃， tc：85℃（半灌封）	900	OFF	OFF
			950	OFF	ON
			1000	ON	OFF
			1050	ON	ON
2.	ECXe 800.670	输入：220-240V~，50/60Hz， 215-180mA，λ：0.83-0.97 输出：40W，30-50V $\overline{\text{---}}$ ， Max.60V $\overline{\text{---}}$ ，ta：45℃， tc：80℃（半灌封）	500	OFF	OFF
			600	OFF	ON
			700	ON	OFF
			800	ON	ON
3.	ECXe 800.669	输入：220-240V~，50/60Hz， 180-160mA，λ：0.81-0.97 输出：33.6W，20-42V $\overline{\text{---}}$ ， Max.60V $\overline{\text{---}}$ ，ta：45℃， tc：80℃	650	OFF	OFF
			700	OFF	ON
			750	ON	OFF
			800	ON	ON
4.	ECXe 600.668	输入：220-240V~，50/60Hz， 140-120mA，λ：0.78-0.95 输出：25.2W，20-42V $\overline{\text{---}}$ ， Max.60V $\overline{\text{---}}$ ，ta：45℃， tc：80℃	450	OFF	OFF
			500	OFF	ON
			550	ON	OFF
			600	ON	ON

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621573

证书附页：第 2 页 共 2 页

5.	ECXe 400.667	输入：220-240V~，50/60Hz， 95-80mA， λ ：0.65-0.96 输出：16.8W，20-42V --- ， Max. 60V --- ， t_a ：45°C， t_c ：70°C	250	OFF	OFF
			300	OFF	ON
			350	ON	OFF
			400	ON	ON
6.	ECXe 700.666	输入：220-240V~，50/60Hz， 80-65mA， λ ：0.5-0.96 输出：14W，6-20V --- ，Max. 60V --- ， t_a ：45°C， t_c ：75°C	350	OFF	OFF
			500	OFF	ON
			550	ON	OFF
			700	ON	ON

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司