

Blu2Light

Blu2Light PrimeLine

DIP switch UIT

Ref. No.: 186973, 186974, 186975, 186976

607637-00V2

QR-Code

DEUTSCH

DE

Sicherheitshinweise

Die Blu2Light-Produkte dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Systems diese Anleitung sorgfältig durch. Nur so ist eine sichere und korrekte Handhabung gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist. Alle Arbeiten an den Geräten nur in spannungsfreiem Zustand durchführen. Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Unsachgemäßes Öffnen der Produkte ist nicht zulässig, es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Bei Fehlanschluss oder Verpolung kann das Gerät und die angeschlossenen LED beschädigt oder zerstört werden!

Bluetooth® wireless technology

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Und jegliche Verwendung solcher Marken durch Vossloh-Schwabe erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Besitzer. Wir, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, bestätigen hiermit, dass diese Geräte mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/ EU und der weiteren relevanten Richtlinien übereinstimmen. Der gesamte Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.vossloh-schwabe.com

Montage

- Der Blu2Light Treiber ist zum betreiben von LED Leuchten vorgesehen (z.B. Spots)
- Schließen Sie zuerst die Leuchten (z. B. Flatpanels) an die Ausgänge der Treiber (Sec.) an.
- Danach schließen Sie die Spannungsversorgung an.
- Eingangsseitig muss eine Netzspannung anliegen, 220–240 V AC.

Installationshinweise

- Achten Sie auf die richtige Polung am Ausgang + und –

Einrichtung und Bedienung

- Die Blu2Light-Geräte werden mit der LiNA Connect-App konfiguriert und können über die LiNA Touch-App bedient werden.
- Für die exakte Vorgehensweise bei der Konfiguration der Geräte bitte die Anleitung in der LiNA Connect-App bzw. in der entsprechenden Dokumentation beachten.
- Für die Einrichtung ist ein Tablet erforderlich, für die Bedienung können sowohl Tablets als auch Smartphones genutzt werden. Beides ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Informationen zu den aktuell verwendbaren iOS und Android Betriebssystemen entnehmen Sie der LiNA Connect/ LiNA Touch Anleitung: 

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten sie vor der Montage ebenfalls das mitgeliefende Gerätedatenblatt sowie das Blu2Light Systemdatenblatt „How to Blu2Light“. Stellen sie sicher, dass sich das Bluetooth Funksignal entsprechend den Vorgaben frei verbreiten kann.

Technische Daten

Best.-Nr. Blu2Light PrimeLine DIP switch UIT 325: 186973, 186974

Kommunikation: Blu2Light-Mesh-Netzwerk

Frequenzbereich: 2402–2480 MHz

Ausgangsleistung: < 10 mW EIRP

Spannungsversorgung: 220–240 V AC

Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,5 W / 30 W

Umgebungstemperatur ta: -20–35 °C

Schutzart: IP20

Schutzklasse II

Abmessung: 325 x 34 x 36,6 mm (LxBxH)

Gehäuse: Kunststoff, schwarz / weiß

Gewicht 126 g

Steckklemmen für Leiterquerschnitte: primär: 0,75 mm² / sekundär: 0,5–1,5 mm²

Min. Dimmlevel: 1,5 % vom Maximalstrom (analog)

Best.-Nr. Blu2Light PrimeLine DIP switch UIT 345: 186975, 186976

Kommunikation: Blu2Light-Mesh-Netzwerk

Frequenzbereich: 2402–2480 MHz

Ausgangsleistung: < 10 mW EIRP

Spannungsversorgung: 220–240 V AC

Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,5 W / 45 W

Umgebungstemperatur ta: -20–35 °C

Schutzart: IP20

Schutzklasse II

Abmessung: 345 x 34 x 36,6 mm (LxBxH)

Gehäuse: Kunststoff, schwarz / weiß

Gewicht 143 g

Steckklemmen für Leiterquerschnitte: primär: 0,75 mm² / sekundär: 0,5–1,5 mm²

Min. Dimmlevel: 1,5 % vom Maximalstrom (analog)

607637-00V2

Service

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Stuttgarter Straße 61/1

73614 Schorndorf

Telefon: +49 (0)7181 8002-0

info.vsv@vossloh-schwabe.com

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.vossloh-schwabe.com

Safety notes 

The Blu2Light products may only be installed and commissioned by authorised specialists. Read these instructions carefully before installing and commissioning the system. This is the only way to ensure safe and correct handling. Keep this manual in a safe place so that it may be available at a later date. Before any work is carried out on the equipment, it must be disconnected from the supply voltage. The applicable safety and accident prevention regulations must be observed. Improper opening of the products is not permitted, there is a danger to life due to electrical voltage. Repairs may only be carried out by the manufacturer. In the event of incorrect connection or reverse polarity, the device and the connected LEDs may be damaged or destroyed!

Bluetooth® wireless technology

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Vossloh-Schwabe is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. We, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, hereby confirm that these devices only comply with the basic requirements of Directive 2014/53/ EU and other relevant directives. The entire text of the declaration of conformity can be obtained from the following address: www.vossloh-schwabe.com

Assembly

- The Blu2Light driver is intended to operate LED luminaires (e.g. spots).
- First connect the luminaires (e.g. spots) to the outputs of the drivers (sec.) to.
- Then connect the power supply to the module.
- The input side must be connected to mains voltage, 220-240 V AC.

Installation instructions

- Pay attention to the correct polarity at the output: + and –

Setup and operation

- The Blu2Light devices are configured with the LiNA Connect app and can be operated via the LiNA Touch app.
- For the exact procedure for the configuration of the devices please refer to the instructions in the LiNA Connect app or in the corresponding documentation.
- A tablet is required for setup, both tablets and smartphones can be used for operation. Both are not included in the scope of delivery.
- For information on the iOS and Android operating systems that can currently be used, refer to the LiNA Connect/ LiNA Touch manual:

**Important note:**

Please refer to the installation instructions included with the product and the applicable Blu2Light system data sheet „How to Blu2Light“ before installation. Make sure that the Bluetooth radio signal can propagate freely according to the specifications.

Technical Notes

Ref.-No. Blu2Light PrimeLine DIP switch UIT 325: 186973, 186974

Communication: Blu2Light mesh network

Frequency range: 2402–2480 MHz

Output power: < 10 mW EIRP

Mains voltage: 220–240 V AC

Power consumption stand-by / operation: 0.5 W / 30 W

Ambient temperature ta: -20–35 °C

Protection class: IP20

Protection class II

Dimensions with cord grip: 325 x 34 x 36.6 mm (LxWxH)

Housing: plastics, black / white

Weight: 126 g

Push-in terminals for cross section: primary 0.75 mm² / secondary: 0.5–1.5 mm²

Min. dim level: 1.5 % from the maximum current (analog)

Ref.-No. Blu2Light PrimeLine DIP switch UIT 325: 186975, 186976

Communication: Blu2Light mesh network

Frequency range: 2402–2480 MHz

Output power: < 10 mW EIRP

Mains voltage: 220–240 V AC

Power consumption stand-by / operation: 0.5 W / 45 W

Ambient temperature ta: -20–35 °C

Protection class: IP20

Protection class II

Dimensions with cord grip: 345 x 34 x 36.6 mm (LxWxH)


Housing: plastics, black / white

Weight: 143 g

Push-in terminals for cross section: primary 0.75 mm² / secondary: 0.5–1.5 mm²

Min. dim level: 1.5 % from the maximum current (analog)

607637-00V2

Prinzip Schaltbild / Principle wiring diagram**Geeignet für / Suitable for:**

- Erco
- EU Track
- Globaltrack
- Iguzzini
- Zumtobel

Service

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Stuttgarter Straße 61/1
73614 Schorndorf, Germany
Phone: +49 (0)7181 8002-0
info.vsv@vossloh-schwabe.com

For further information please visit our website: www.vossloh-schwabe.com