




#### LED 모듈 - LED 로드웨이 조명 P-Class 실리콘

도로, 거리, 광장 등의 용도에 적합한 LED 모듈로, Area와 M-Class 옵틱 외에 P-Class 옵틱도 이용 가능 합니다 (EN 13201).



LED Roadway Light P-Class







#### LED 모듈 – 원예 조명 SYM II

WU-M-515 모듈은 높은 퀄리티의 마감을 자랑하며, IP69/IK08 등급으로 온실 조명에 적합한 제품입니다.

2020년 3월 | WEB VERSION

- 셀프 쿨링
- 강화된 절연 전선 및 코드 그립
- 높은 효율 및 스펙트럼 디자인 융통성: 80 µmol/s or 3.6 µmol/J 까지









### LED 모듈 - LED 리니어 올라운드 5050

- 빌트인 모듈
- 4, 8, 12, 16 LEDs
- 3000 / 4000 / 5000 K
- 고효율: 184 lm/W 까지
- Zhaga 표준 (Book 15)
- ENEC, VDE 인증 (EN 62031)



LED Linear Allround 5050



# LED 리니어 올라운드 5050 - 2x6

- 2x6 사각 IP 옵틱
- Zhaga 표준 (Book 19)



LED Linear Allround 5050 - 2x6



## 산업 및 도로 용 컴팩트 LED 드라이버

#### ComfortLine NFC / LEDSet S-D

- NFC, LEDSet을 통한 출력 전류 선택
- 미드나잇 기능
- 과전압 보호: 10 kV 까지
- 수명: 100,000 시간 까지 / 5년 품질 보증





## PrimeLine NFC / LEDSet S-MD

- DALI2, 라인 스위치, 미드나잇 기능, 메인 볼트 디 • 과전압 보호: 10 kV 까지
- 수명: 100,000 시간 까지 / 5년 품질 보증

PrimeLine NFC/LEDSet S-MD




DALI

합이 가능합니다. • 사각 플랫 패널로, 천정이나 펜던트에 적합

- LED 드라이버 별도 사용 혹은 컨트롤 기어 없이 선 택적으로 사용
- 고효율: 120 lm/W 까지
- 스탠다드, IP54, UGR19, TPa 버전 이용 가능 • CRI (colour rendering index): ≥ 80 • ENEC, DEKRA 인증
- 5년 품질 보증

### LED 플랫패널 컴포트라인 새로운 조명 또는 기존 조명에 모두 사용이 가능한 플랫 패널 LED 모듈로서 기존 인프라에 최적화된 통



LED 컴팩트 하이베이

산업용 솔루션입니다.

- LED 드라이버 내장 • 고효율: 160 lm/W 까지
- CRI (colour rendering index): ≥ 80
- 파워 서플라이 플러그, 플러그 프로텍터, 천정 브라 켓 및 나사 포함
- 5년 품질 보증



**LED Compact High-bay** 



LED 리니어 워터프루프

LED FlatPanel ComfortLine

mm, 1500 mm 두 가지로 이용 가능하며, 컴포트라 인과 프라임라인이 있습니다. • UV 보호 케이싱

습도가 높은 공간에서 사용 가능한 제품으로 1200

- 고효율: 138 lm/W 까지 • CRI (colour rendering index): ≥ 80
- IP66 IK08
- 난연 등급: V2 (UL94) • GWT (Glow wire test): 850 °C

던트로 간편한 설치 가능

• 5년 품질 보증

• 메탈 브라켓, 스크루, 후크를 이용하여 벽 또는 펜

LED Linear Waterproof

VS 세일즈팀 드림



## 품 및 기술 정보를 확인해보세요.

온라인 프로덕트 파인더

시도해보십시오!

보슬로-스와베의 프로덕트 파인더를 통해 원하는 제

https://www.vossloh-schwabe.com/en/products/product-filter/

