






### СИД модули - LED Roadway Light **P-Class Silicone**

Светодиодные модули предназначены для стандартного освещения улиц, маршрутов следования и общественных мест. К модулям с оптикой Area и M-Class добавились компактные светодиодные модули с оптикой Р-класса (согласно EN 13201).



LED Roadway Light P-Class







# СИД модули - Horticulture Light SYM II

Модуль WU-M-515 Horticulture, расширяющий ассортимент продукции для наружного и промышленного освещения, обладает превосходными световыми характеристиками. Благодаря степени защиты ІР69 / ІКО8 вторичной силиконовой оптики, светодиодный модуль идеален для освещения теплиц.

MAPT '20 | WEB VERSION

- Пассивное самоохлаждение
- Предварительно присоединенные провода с усиленной изоляцией и фиксатором для светильников II класса защиты
- Высокая степень спектральной гибкости при высокой эффективности: до 80 мкмоль/с или 3,6 мкмоль/Дж







# СИД модули – LED Linear Allround 5050

- Встраиваемый модуль для модульного светильника
- Четыре исполнения: 4, 8, 12 или 16 СИД
- 3 цветовых температуры:  $3000 \, / \, 4000 \, / \, 5000 \, K$
- Высокая светоотдача: до 184 лм/Вт
- Соответствие размеров Zhaga (согласно Book 15)
- Испытано ENEC и VDE (согласно EN 62031)





# LED Linear Allround 5050 - 2x6

- Исполнение для 2х6 прямоугольной IP оптики
- Соответствие размеров Zhaga (согласно Book 19)



LED Linear Allround 5050 - 2x6



## Компактные блоки питания для наружного и промышленного освещения

### ComfortLine NFC / LEDSet S-D

- Выходной ток настраивается через NFC или LEDSet
- Функция MidNight
- Защита от импульсного перенапряжения: до 10 кВ
- Длительный срок службы: до 100000 часов / гарантия 5 лет





## PrimeLine NFC / LEDSet S-MD

- DALI2, Line Switch (снижение мощности через фазу управления), MidNight функция, Mains Voltage Dimming (диммирование, изменением амплитуды сетевого напряжения)
- Защита от импульсного перенапряжения: до 10 кВ
- Длительный срок службы: до 100000 часов / гарантия 5 лет



# **LED FlatPanel ComfortLine**

Светодиодное осветительное устройство FlatPanel LED идеальный выбор для новых и существующих осветительных систем. Легко интегрируется в существующую инфраструктуру освещения.

- Плоская, квадратная световая панель для подвесного монтажа или встраивания в подвесные потолки Поставляется с подключенным внешним блоком питания или
- без блока питания
- Высокая светоотдача: до 120 лм/Вт Доступны версии: Standard, IP54, UGR19 и TPa
- Высокий CRI (индекс цветопередачи): ≥ 80 Испытано ENEC и DEKRA

LED FlatPanel ComfortLine

Гарантия 5 лет





# **LED Compact High-bay**

Светодиодное осветительное устройство Compact High-bay представляет собой компактное решение со встроенным блоком питания для освещения высоких производственных помещений.

- Встроенный блок питания • Высокая светоотдача: до 160 лм/Вт
- Высокий СВІ (индекс цветопередачи): ≥ 80

**LED Compact High-bay** 

- С разъемами для подключения и сквозной проводки, включая монтажные кронштейны с винтами
- Гарантия 5 лет





### Линейный светильник для влажных помещений выпускается длиной (1200 и 1500 мм) как со сквозной проводкой, так

**LED Linear Waterproof** 

и в двух исполнениях по производительности (ComfortLine и PrimeLine). • Корпус стойкий к ультрафиолету Высокая светоотдача: до 138 лм/Вт

- Высокий CRI (индекс цветопередачи): ≥ 80
- Степень защиты: IP66 Стойкость к механическому удару: IK08
- Тест раскаленной проволокой: 850 °C Простая установка, включая металлические кронштейны, винты и крюки для настенного и подвесного монтажа

Пожаростойкость: V2 (UL94)

- Гарантия 5 лет
- LED Linear Waterproof




### Пользуйтесь четко структурированным поисковиком на сайте компании для нахождения новых продуктов Vossloh-Schwabe и технических подробностей по требуемому изделию.

Product Filter - поиск продукта online

Попробуйте сами!

https://www.vossloh-schwabe.com/en/products/product-filter/



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылкам или просто позвоните нам. Мы будем рады вам помочь.

Команда VS отдела продаж

Ваша