



NEW PRODUCT NEWS

СЕНТЯБРЬ 2020

Воспользуйтесь нашим огромным ассортиментом линейный СИД блоков питания

- СИД блоки питания с фиксированным и настраиваемым значением выходного тока
 - Выходной ток устройства может быть настроен с помощью DALI, NFC,
- DIP переключателя, клеммной колодки или внешнего сопротивления (LEDSet).
- Широкий диапазон выходной мощности от 6 до 165 Вт в компактном корпусе
- Блоки питания с функцией диммирования согласно протоколам DALI2 / PUSH / 1 - 10 V.
- СИД блок питания с функцией DALI DT8 Tuneable White (динамичный белый – управление цветовой температурой).
- Также некоторые блоки питания способны обеспечить неизменный световой поток в течение всего срока службы светильника (CLO) и требуемый уровень постоянного тока в режиме аварийного освещения.
- Устройства B2L-ready поддерживают работу Blu2Light датчиков в нашей системе управления освещением.
- Исполнения SELV и non-SELV.
- Множество типов блоков питания пригодны для работы в системах аварийного освещения согласно EN 50172.
- Кроме исполнений, требующих стандартного сетевого напряжения 220–240 В ±10%, имеются блоки питания, которые работают в более широком диапазоне сетевого напряжения: 110–277 В или 120–240 В ±10%.
- Наши высококачественные СИД блоки питания надежно функционируют в течение очень длительного срока – до 100 000 часов, поэтому мы предоставляем 5-летнюю гарантию на продукцию.



СИД блоки питания		ON/OFF											
Макс. мощность	Рабочий ток	Вкл./Выкл.	Корпус	Дополнительные функции	Настраиваемый ток	Настройка тока	Корпус	Дополнительные функции	Диммируемый	Настройка тока	Диммирование	Корпус	Дополнительные функции
6/10/14 Вт	150/250/350 mA	–			186530	Клемная колодка	M6.1	–	–				
13–30 Вт	250–700 mA	–			186994	DIP переключатель	K79	Короткий пластиковый корпус	–				
14 Вт	350 mA	186229	K21	Пригоден для установки в мебель	–				–				
15/18/21 Вт	500/600/700 mA	–			186529	Клемная колодка	M6.1	–	–				
17/19/21 Вт	400/450/500 mA	–			186830	Клемная колодка	M6.1	–	–				
17.5–65 Вт	350–1400 mA	–			–				186788	DIP переключатель	DALI2/1–10 V	M10	Широкий диапазон входного напряжения: 110–277 В
19.5–70 Вт	350–1400 mA	–			186787	DIP переключатель	M10	–	–				
20/25/30/35 Вт	200/250/300/350 mA	–			186820	DIP переключатель	M7.1	–	–				
21–30 Вт	700–1400 mA	–			186993	DIP переключатель	K79	Короткий пластиковый корпус	–				
24.5/28/31.5/35 Вт	175/200/225/250 mA	–			186982	DIP переключатель	M7.1	–	–				
27.5/33/38.5 Вт	125/150/175 mA	–			186486	Клемная колодка	M10	–	–				
28.5 Вт	500 mA	186554	M6.1	–	–				–				
35 Вт	75–400 mA	–			–				187048	NFC	TW DALI	M10.3	Tuneable White (динамичный белый)
	500 mA	186504	M5.3	–	–				–				
36/45/54/63 Вт	200/250/300/350 mA	–			186824	DIP переключатель	M7.1	–	–				
38 Вт	500 mA	186714	K7.2	–	–				–				
40 Вт	100–400 mA / 400–800 mA	–			186585 , 186586	LEDSet	M7.1	–	186738 , 186739	NFC	DALI2 B2L-ready	M7.1	–
	100–400 mA / 400–800 mA	–			–				186852 , 186853	NFC	DALI2	M7.1	–
	350/500/700 mA	–			186444	Клемная колодка	M10	–	–				
42 Вт	350/500/700 mA	–			–				186446 , 186575 , 186576	–	DALI	M10	3С программируемый
	275–700 mA	–			–				186565	LEDSet	DALI	M10	–
	350 mA	186414	M7.1	–	–				–				
44/47 Вт	200/225/250 mA	–			186487	Клемная колодка	M10	–	–				
45 Вт	100–400 mA / 400–800 mA	–			186697 , 186698	NFC	M7.1	–	–				
	350 mA	186713	K7.2	–	–				–				
	700 mA	186715	K7.2	–	–				–				
46.8 Вт	275/300/325 mA	–			186488	Клемная колодка	M10	–	–				
47 Вт	250 mA	186712	K7.2	–	–				–				
52.5/60/67.5/75 Вт	350/400/450/500 mA	–			186983	DIP переключатель	M7.1	–	–				
54 Вт	700 mA	186716	K7.2	–	–				–				
58/63/68/73 Вт	550/600/650/700 mA	–			186984	DIP переключатель	M7.1	–	–				
60 Вт	700 mA	186429	M7.1	–	–				–				
65 Вт	350 mA	186760	K7.2	–	–				–				
75 Вт	150–700 mA	–			–				187049	NFC	TW DALI	M10.3	Tuneable White (динамичный белый)
77/84.8/85.5 Вт	350/400/450 mA	–			186737	Клемная колодка	M10	–	–				
79/84 Вт	350/500/700 mA	–			186443	Клемная колодка	M10	–	–				
82.5/84.8/85 Вт	375/400/425 mA	–			186491	Клемная колодка	M10	–	–				
84 Вт	350/500/700 mA	–			–				186445 , 186577 , 186578	–	DALI	M10	3С программируемый
	275–700 mA	–			–				186564	LEDSet	DALI	M10	–
84.7/85.1 Вт	550/600/650 mA	–			186492	Клемная колодка	M10	–	–				
85 Вт	100–400 mA / 400–800 mA	–			186699 , 186700	NFC	M7.1	–	186740 , 186741	NFC	DALI2 B2L-ready	M7.1	–
	100–400 mA / 400–800 mA	–			186587 , 186588	LEDSet	M7.1	–	186854 , 186855	NFC	DALI2 B2L-ready	M7.1	–
120 Вт	400–800 mA	–			186695	LEDSet	M7.1	Защита от импульсных перенапряжений до 4 кВ	–				
165 Вт	400–800 mA	–			186696	LEDSet	M10	Защита от импульсных перенапряжений до 4 кВ	–				